



PRODOTTO	DIMENSIONI (MM)						PESO (KG)	CARICO MASSIMO (KG)
	A	B	C	D	E	F		
JOLLY 200R2-50 Base fissa e attacco cintura	520	610	1080	565	215	2050	23	300
JOLLY 200R2-50 Base amovibile	520	610	1080	725	110	2050	23	300
JOLLY 200R2-50 Base fissa	520	610	1080	553	110	2050	23	300
JOLLY 200R2-64 Base amovibile	640	730	1080	845	110	2050	25	300

A Larghezza utile del passaggio
B Dimensioni massime complessive
C Altezza rampa chiusa
D Larghezza massima base
E Spessore
F Lunghezza
R Num. di stadi



RAMPA MOVIA JOLLY

La scelta di realizzare questo articolo nasce dalla forte richiesta nel mercato (fino ad oggi dominato da prodotti artigianali e "fai da te") di un prodotto solido, industrializzato, di alta qualità e dal prezzo concorrenziale, per il trasporto delle persone dializzate.

Questa **RAMPA**, realizzata con materiali di altissima qualità e verniciata a polveri, è lunga 200 cm ed ha un piano di calpestio completamente in alluminio di soli 52 cm, il minimo indispensabile per trasportare l'apposita carrozzina. Le corsie esterne sono lisce per permettere il buono scorrimento delle ruote, mentre la parte

centrale è dotata di apposita punzonatura per garantire un grip ottimale all'operatore.

La portata è di ben 300 kg e una volta richiusa l'ingombro in altezza è di soli 108 cm.

LEggerissima solo 23 kg, come tutte le nostre rampe è **AMOVIBILE** semplicemente svitando gli appositi pomelli, garantendo quindi un'enorme versatilità al mezzo in cui è installata, che potrà essere utilizzato anche per altro tipo di servizi.